

212

La tête d'abattage cisaillement 212 de Quadco est un accessoire professionnel compact pour les excavatrices de 10 à 15 tonnes. Cette tête d'abattage est dotée d'un bras accumulateur, d'une rotation par deux moteurs hydrauliques et d'une coupe rapide et nette sur les grands arbres. Sa conception compacte la rend agile dans toutes les forêts, tandis que les bras permettent la visibilité à l'opérateur. Ce modèle est optimal pour les troncs de 10 à 25 cm, avec un maximum de 25 cm pour les bois durs et de 30 cm pour les bois tendres.



212

CONFIGURATION STANDARD

MÉTRIQUE

IMPÉRIALE

POIDS ET DIMENSIONS		MÉTRIQUE	IMPÉRIALE
POIDS ET DIMENSIONS	Hauteur	1 473 mm	58"
	Largeur	1 321 mm	52"
	Profondeur	1 372 mm	54"
	Surface d'accumulation	0,158 m ²	1,7 ft ²
	Épaisseur des lames de cisaillement	19 mm	3/4
	Temps de fermeture du bras de cisaillement/balayage	2 s	2 s

SYSTÈME HYDRAULIQUE:		MÉTRIQUE	IMPÉRIALE
SYSTÈME HYDRAULIQUE:	Diamètre du vérin du bras de cisaillement/balayage	114,3 mm	4,5"
	Force du vérin	250 kN	56 200 lbf
	Débit d'huile recommandé	132 l/min	34 gpm
	Pression de service max.	275 bars	4 000 psi
	Accumulateur Diamètre du vérin du bras	51 mm	2"
	Pression de service max.	248 bars	3 600 psi
	Débit d'huile max. recommandé	30 l/min	7,9 gpm

INCLINAISON LATÉRALE		MÉTRIQUE	IMPÉRIALE
INCLINAISON LATÉRALE	Rotation par 2 moteurs hydrauliques	plus/moins 130 degrés	
	Angle de rotation max.	130 degrés	
	Pression moteur max.	250 bars	3 640 psi
	Débit d'huile max.	30 l/min	7,9 psi
	Transporteur Idéal:	Excavatrice a 12-15 t	